

Volets battants Gamme ALU extrudé

ROBUSTE ET FIABLE

Nos volets battants Aluminium Extrudé sont des symboles de polyvalence. Ils empruntent avec brio les grands codes des fermetures classiques. Leur design élégant, inspiré de la menuiserie traditionnelle sublimera votre habitation, et la robustesse des finitions vous apportera la tranquillité que vous recherchez. Un choix qui préservera l'intimité en alliant la sécurité et l'élégance.

Vendu avec ses accessoires:

- . Kit espagnolette DC.
- . Arrêt marseillais ou automatique en composite (avec butées).
- . Gonds en composite à scellement chimique.
- . Pentures en aluminium festonnées.



Volets battants alu extrudé, RAL 1015 avec barres et écharpes

INFORMATIONS TECHNIQUES



FERRAGE

- Pentures en aluminium cambrées festonnées.
- **Espagnolette en aluminium autobloquante DC.**
- Colliers en composite.
- Arrêts marseillais ou automatiques en composite (avec butées).
- Gonds en composite à scellement chimique.
- Butées en aluminium à visser.



STRUCTURE

- Composé de lames verticales finition mouchette en aluminium thermo-laqué d'épaisseur 27 mm avec un pas de 72,5 mm (paroi : 1,4 mm).
- Finition assurée par des **profils en U coupés à 45°** (recouvrement : **19 mm**).
- Battue centrale avec joint.
- Barres de 80 x 27 mm et écharpe de 70 x 16 mm clipsées

CONFIGURATIONS

Le volet ALU extrudé est disponible en :

- Barres et écharpe.
- Barres seules.
- Pentures et contre-pentures.





INFO :

Cintrage, biais ou fermière possible.



Droit



Cintré



Biais



Fermière

COUPES

Panneau



Barre



Écharpe



Battue



Profil U



MOTORISATION

. Motorisation & domotique



Esthétique, sécurité & confort

OBAN, c'est la solution motorisation made in chez nous!

Notre bureau d'études a pensé à tout et vous propose deux kits de motorisation qui s'aligneront à la perfection à vos nouvelles ouvertures.

5 ANS GARANTIE
MOTEURS OBAN RADIO & OBAN SUN

Les produits OBAN SUN sont compatibles avec les solutions RTS Somfy

De votre propre domicile ou lors de vos déplacements, gardez la main sur vos équipements.



. OBAN RADIO



Nice Module électromécanique NICE

Dimensions : Hauteur 65 mm et largeur 90 mm.



. OBAN SUN UNE ÉNERGIE PROPRE ET RENOUVELABLE

Panneau + batterie = volet autonome sans alimentation



simu Module électromécanique SIMU

Dimensions : Hauteur 65 mm et largeur 90 mm.

. YSLO



. NUANCIER (FINE TEXTURE)

Carter



RAL 9016



RAL 8 014

Bras & coulisseaux




RAL 9 016




RAL 9 005

. TYPES DE POSES



Pose sous linteau



ou
Volet 1 vantail



Volet 2 vantaux

Dimensions : Hauteur 69 mm et largeur 93 mm.

. YSLO SUR-MESURE IO



. NUANCIER (FINE TEXTURE / TON BOIS)

Carter



RAL 9 016



RAL 8 014



RAL 7 016



RAL 1 015



RAL 3 004



CHÊNE DORÉ

Autres RAL



RAL 9 016



RAL 8 014




RAL 9 005




Dimensions : Hauteur 60 mm et largeur 110 mm.

. TYPES DE POSES



Pose sous linteau



Pose en rambarde



Pose sur appui



Volet de 1 à 4 vantaux