

Clôture Aluminium Gamme Pavillon

CL CT 31 C

Dimensions maximales entre poteaux:

1500 mm max. si hauteur > 1209 mm
2000 mm max. si hauteur > 1209 mm

Hauteur de 299 à 1989 mm
(2 à 15 lames)

Lames horizontal : 130 x 20 mm

Pose simplifiée grâce aux poteaux rainurés 70 x 70 mm

Forme droite uniquement


Profil intercalaire de **20 mm RAL 9006 FT** (par défaut) ou RAL standard



Coloris RAL 9016

Informations techniques

EXEMPLE DE DISPOSITION



Montage par empilage



Configurations possibles



CL CT 31 B



CL CT 31 D



CL CT 31 A
Clôture aluminium CL CT 31 C / 06.2025
d-c.fr

Poteaux de clôture


Les poteaux de clôture constituent le principal support de votre clôture. Ces éléments sont essentiels à la bonne tenue, à la protection et à la durabilité dans le temps de votre clôture.

. Poteaux ALU


Profil de départ ALU rainuré 50 x 29
(compatible poteau 70 x 70 uniquement)



Poteau ALU 70 x 70



. Cache platine



Platine de 5mm




Platine de 8mm




Platine de 14mm


Poteau ALU 60 x 40



Poteau ALU 80 x 80



. Cache platine



15° max.

Poteau d'angle variable pour clôture

Un poteau pratique qui s'adapte à toutes les situations.

Angle maxi: 180°
Angle mini: 70°



. Fixe lisse

4 formes différentes



40 x 40 mm



Fixe lisse



95 x 35 mm
110 x 42 mm