

Portail Aluminium Gamme Résidence



20 ANS
GARANTIE
FABRICATION & THERMO-LAQUAGE

CS 37

Barreaudage tubes Ø 20

Remplissage haut en tôle

Aluminium coupe droite ou festonné

Dimensions maximales > battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 5000 x 2000 ou 6000 x 1600 mm

+ Clôture CL CS 01

Informations techniques


SYSTÈMES D'OUVERTURE



Battant



Coulissant



Oppos'home

COLORIS

20
COLORIS
AU CHOIX

GAMME RÉSIDENCE ALU Cadre soudé

Dimensions max :

Battant : 5000 L x 2000 HT

Coulissant : 5000 L x 2000 HT

ou 6000 L x 1600 HT

Traverses : 40 x 40 mm

Montants : 60 x 40 mm



CARACTÉRISTIQUES COULISSANTS



Pièce de réception laquée couleur coulissant

Rail inox :

- + Butée
- + Roulette pour portail coulissant composée de : chape alu et galet inox

Serrure de coulissant avec profil de réception et gâche

Support de guidage:

- Parfaite finition du « U » de guidage

CARACTÉRISTIQUES BATTANTS



Fixations hautes :

- Gond universel réglable à visser
- Gond laqué à sceller

Fixations basses :

- Crapaudine à visser
- Gond universel réglable à visser
- Gond laqué à sceller

Serrure inox encastrée.
Poignée aluminium laqué RAL portail

Sabots & arrêts 2 vantaux

Renfort de motorisation inclus

MOTORISATION



Livi 502 X

Pour portails battants n'excédant pas 5000 mm entre piliers.
(écoinçon mini 600 mm)



Geko / X

Pour portails battants n'excédant pas 4000 mm entre piliers.
(écoinçon mini 450 mm)



Livi / X

Pour portails coulissants pesant jusqu'à 600 kg.



Axovia Multipro 3S Io pack confort

Pour portails battants dont la longueur d'un vantail n'excède pas 2000 mm et 300 kg.



Elixo Smart Io pack confort

Pour portails coulissants dont la longueur du vantail n'excède pas 6000 mm et 300 kg.

