

# Portail Aluminium **Gamme Résidence**



CS 07

## Barraudage tubes Ø 20

## Anneaux décoratifs en partie haute

Remplissage tôle en option

Dimensions maximales > battant :  
5000 x 2000 mm / Coulissant : 5000  
x 2000 ou 6000 x 1600 mm


+ Clôture CL CS 02



Les anneaux décoratifs peuvent être en dorés, argentés ou dans tous les RAL

## Informations techniques

## SYSTÈMES D'OUVERTURE



## COLORIS

**20**  
COLORIS  
AU CHOIX

## GAMME RÉSIDENCE ALU

### Cadre soudé

Dimensions max :

Battant : 5000 L x 2000 HT

Coulissant : 5000 L x 2000

ou 6000 L x 1600 HT

Traverses : 40 x 40 mm



## CARACTÉRISTIQUES COULISSANTS



Pièce de réception laquée couleur coulissant

Rail inox :

- + Butée
- + Roulette pour portail coulissant composée de : chape alu et galet inox

Serrure de coulissant avec profil de réception et gâche

Support de guidage:

- Parfaite finition du « U » de guidage

## CARACTÉRISTIQUES BATTANTS



Fixations hautes :

- Gond universel réglable à visser
- Gond laqué à sceller

Fixations basses :

- Crapaudine à visser
- Gond universel réglable à visser
- Gond laqué à sceller

Serrure inox encastrée.

Poignée aluminium laqué RAL portail

Sabots & arrêts 2 vantaux

Renfort de motorisation inclus

## MOTORISATION



**Livi 502 X**

Pour portails battants n'excédant pas 5000 mm entre piliers.  
(écoinçon mini 600 mm)



**Geko / X**

Pour portails battants n'excédant pas 4000 mm entre piliers.  
(écoinçon mini 450 mm)



**Livi / X**

Pour portails coulissants pesant jusqu'à 600 kg.



**Axovia Multipro 3S Io pack confort**

Pour portails battants dont la longueur d'un vantail n'excède pas 2000 mm et 300 kg.



**Elixo Smart Io pack confort**

Pour portails coulissants dont la longueur du vantail n'excède pas 6000 mm et 300 kg.

