

Portail Aluminium Gamme Résidence

CT 132



Cadre soudé non visible

Habillement par tôles fixations invisibles, 3 tôles (2 rainures) et intérieur par rivets laqués.

Insert Dacryl® « paillettes dorées » et décoration alu brossé


Forme droite uniquement

Dimensions maximales : Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 5000 x 2000 mm

QU'EST-CE QUE LE DACRYL® ?

- Transparent** : aussi transparent que le cristal (92% de transmission lumineuse).
- Résistant** : 10 fois plus résistant que le verre.
- Léger** : 2 fois plus léger que le verre (densité = 1,19).

- Température** : garde ses caractéristiques physiques de -40°C à +100°C.
- Tenue U.V.** : très bonne tenue en extérieur, pratiquement aucun jaunissement (- de 3% sur 10 ans).
- Lumière** : excellent conducteur de lumière, comme certaines fibres.



OPTION LED :

Mettez votre insert en lumière ! Les inserts Dacryl® peuvent être éclairés de l'intérieur. (Non réalisable en coulissant)


Transformateur 12-24 V non fourni

Informations techniques

SYSTÈMES D'OUVERTURE



Battant



Coulissant



Oppos'home

GAMME RÉSIDENCE ALU Cadre soudé

Dimensions max :

Battant : 5000 L x 2000 HT
Coulissant : 5000 L x 2000 HT ou 6000 L x 1600 HT
Traverses : 40 x 40 mm
Montants : 60 x 40 mm



COLORIS

20
COLORIS
AU CHOIX

CARACTÉRISTIQUES COULISSANTS



Profil de réception coulissant

Cache jeu de refoulement

Rail inox :


- + Butée
- + Roulette pour portail coulissant composée de : chape alu et galet inox

Serrure de coulissant avec profil de réception et gâche

Support de guidage:

- Parfaite finition du « U » de guidage
- Support de guidage DC

MOTORISATION



Livi 502 X

Pour portails battants n'excédant pas 5000 mm entre piliers.
(écoinçon mini 600 mm)

CARACTÉRISTIQUES BATTANTS



Fixations hautes :

- Gond 51 caréné
- Gond universel réglable à visser
- Gond laqué à sceller avec cache

Fixations basses :

- Crapaudine à visser
- Gond universel réglable à visser
- Gond laqué à sceller

Serrure inox encastrée.

Poignée aluminium laqué RAL portail

Joint EPDM

Sabots & arrêts 2 vantaux

Renfort de motorisation



Geko x

Pour portails battants n'excédant pas 4000 mm entre piliers.
(écoinçon mini 450 mm)



Livi X

Pour portails coulissants pesant jusqu'à 600 kg.



Elixo Smart Io
pack confort

Pour portails coulissants dont la longueur du vantail n'excède pas 6000 mm et 300 kg.