



Solutions pour votre habitat

Portail Aluminium **Gamme Pavillon**

CT 137

Dimensions maximales:
Battant : 5000 x 2000 mm
Coulissant : 6000 x 1600 mm ou
5000 x 2000 mm

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné

Lames horizontales 105 x 20 mm brise vue

Remplissage horizontal 130 x 20 3320 mm en standard ou 200 x 20 mm ou 290 x 20 mm en option

Forme droite uniquement

+ Clôture CL CT 25 A ou CL CT 26 A



Coloris RAL 5003 FT



**20 ANS
GARANTIE**

**FABRICATION
& THERMO-
LAQUAGE**

Informations techniques

SYSTÈMES D'OUVERTURE



Battant

Coulissant


Oppos'home



Autoportant

COLORIS

20
COLORIS
AU CHOIX



GAMME PAVILLON ALU

Dimensions max : 4000 L x 1800 HT
Traverses : 95 x 35 mm
Montants : 85 x 55 mm



VERSION PAVILLON XL

Dimensions max :
Battant : 5000 L x 2000 HT
Coulissant : 6000 L x 1600 HT
Traverses : 110 x 42 mm
Montants : 110 x 60 mm



FORMES

Forme standard :

Formes disponibles : 

CARACTÉRISTIQUES COULISSANTS



Profil de réception coulissant

Cache jeu de refoulement

Rail inox :

- + Butée
- + Roulette pour portail coulissant composée de : chape alu et galet inox

Serrure de coulissant avec profil de réception et gâche

Support de guidage:

- Parfaite finition du « U » de guidage
- Support de guidage DC

MOTORISATION



Livi 502 X

Pour portails battants n'excédant pas 5000 mm entre piliers.
(écoinçon mini 600 mm)

CARACTÉRISTIQUES BATTANTS



Fixations hautes :

- Gond 51 caréné
- Gond universel réglable à visser
- Gond laqué à sceller avec cache

Fixations basses :

- Crapaudine à visser
- Gond universel réglable à visser
- Gond laqué à sceller

Serrure inox encastrée.
Poignée aluminium laqué RAL portail

Joint EPDM

Sabots & arrêts 2 vantaux

Renfort de motorisation



Geko x

Pour portails battants n'excédant pas 4000 mm entre piliers.
(écoinçon mini 450 mm)



Livi X

Pour portails coulissants pesant jusqu'à 600 kg.



Elixo Smart lo
pack confort

Pour portails coulissants dont la longueur du vantail n'excède pas 6000 mm et 300 kg.



INVISIO

Pour portails battants dans la largeur d'un vantail n'excède pas 2500 mm.