

Portail PVC

Gamme Résidence

Cadre inox soudé intégré

CD 20

Dimensions maximales :
4500 x 2000 mm

Barreaudage 70 x 20 mm

Remplissage droit
pas de 50 ou 150 mm

+ Clôture CL 08 D



10 ANS
GARANTIE

FABRICATION
PVC TEINTÉ
MASSE

7 ANS
GARANTIE


PVC PLAXÉ

Informations techniques

SYSTÈMES D'OUVERTURE



Battant



Coulissant



Oppos'home

FORMES

Forme standard : 

Formes disponibles : 

COLORIS

. TEINTÉ MASSE

. PLAXÉ



GAMME RÉSIDENCE PVC cadre inox . Soudé intégré


Dimensions max : L. 4500 x H. 2000 mm

Traverses : 115 x 58 mm

Montants : 92 x 51 mm



CARACTÉRISTIQUES COULISSANTS



Pièce de réception en alu laqué blanc


Rail inox :

- + Butée
- + Roulette pour portail coulissant composée de : chape alu et galet inox
- + Crémaillère en nylon armé pour motorisation

Serrure de coulissant intégrée

Support de guidage en alu laqué blanc

CARACTÉRISTIQUES BATTANTS



Fixations hautes :

- Gond 51 caréné
- Gond universel réglable à visser avec penture
- Gond laqué à sceller avec penture

Fixations basses :


- Crapaudine à visser
- Gond 51 non caréné
- Gond universel réglable à visser avec penture
- Gond laqué à sceller avec penture

Serrure inox encastrée

Poignée aluminium noire ou blanc ou laqué RAL portail

Sabots & arrêts 2 vantaux

MOTORISATION



Ponant/Beethoven

Pour portails battants n'excédant pas 5000 mm entre piliers.
(écoinçon mini 600 mm)



Pampero/Berlioz

Pour portails battants n'excédant pas 4000 mm entre piliers.
(écoinçon mini 450 mm)



Alizé/Ravel

Pour portails coulissants pesant jusqu'à 600 kg.



Axovia Multipro 3S Io

Pour portails battants dont la longueur d'un vantail n'excède pas 2000 mm et 300 kg.



Elixo Smart Io

Pour portails coulissants dont la longueur du vantail n'excède pas 6000 mm et 300 kg.