



Portail PVC Gamme Résidence Cadre inox soudé intégré

CD 22

Dimensions maximales :
4500 x 2000 mm

Barreaudage horizontal
biseauté : 130 x 28 mm

Forme droite uniquement

+ Clôture CL 20





**10 ANS
GARANTIE**
FABRICATION
PVC TEINTÉ
MASSE

**7 ANS
GARANTIE**
PVC PLAXÉ

Informations techniques

SYSTÈMES D'OUVERTURE




FORMES

Forme standard :

Formes disponibles :

COLORIS

. TEINTÉ MASSE



. PLAXÉ

GAMME RÉSIDENCE PVC cadre inox . Soudé intégré

Dimensions max : L. 4500 x H. 2000 mm

Traverses : 115 x 58 mm

Montants : 92 x 51 mm



CARACTÉRISTIQUES COULISSANTS



Pièce de réception en alu laqué blanc

Rail inox :

- + Butée
- + Roulette pour portail coulissant composée de : chape alu et galet inox
- + Crémaillère en nylon armé pour motorisation

Serrure de coulissant intégrée

Support de guidage en alu laqué blanc

MOTORISATION



Livi 502 X

Pour portails battants n'excédant pas 5000 mm entre piliers.
(écoinçon mini 600 mm)



Geko / X

Pour portails battants n'excédant pas 4000 mm entre piliers.
(écoinçon mini 450 mm)



Livi / X

Pour portails coulissants pesant jusqu'à 600 kg.



Axovia Multipro 3S Io

Pour portails battants dont la longueur d'un vantail n'excède pas 2000 mm et 300 kg.



Elixo Smart Io

Pour portails coulissants dont la longueur du vantail n'excède pas 6000 mm et 300 kg.



CARACTÉRISTIQUES BATTANTS



Fixations hautes :

- Gond 51 caréné
- Gond universel réglable à visser avec penture
- Gond laqué à sceller avec penture

Fixations basses :

- Crapaudine à visser
- Gond 51 non caréné
- Gond universel réglable à visser avec penture
- Gond laqué à sceller avec penture

Serrure inox encastrée

Poignée aluminium noire ou blanc ou laqué RAL portail

Sabots & arrêts 2 vantaux