



## Solutions pour votre habitat

# Portail PVC

## **Gamme Résidence**

### Cadre inox soudé intégré

CD 76

Dimensions maximales :  
4500 x 2000 mm

Remplissage horizontal,  
pas de 50 ou 150 mm

## Remplissage tôle décorative horizontale

Forme droite uniquement

## + Clôture CL 17 D



**10 ANS  
GARANTIE**


**7 ANS**  
**GARANTIE**  

---

**PVC PLAXÉ**

## Informations techniques

## SYSTÈMES D'OUVERTURE



## TÔLE DÉCORATIVE




**34**  
modèles  
de tôles

## COLORIS

## TEINTÉ MASSE

. PLAXÉ



## GAMME RÉSIDENCE

Dimensions max : L. 4500 x H. 2000 mm

Traverses : 115 x 58 mm

Montants : 92 x 51 mm



## CARACTÉRISTIQUES COULISSANTS



Pièce de réception en alu laqué blanc

Rail inox :

- + Butée
- + Roulette pour portail coulissant composée de : chape alu et galet inox
- + Crémallière en nylon armé pour motorisation

Serrure de coulissant intégrée

Support de guidage en alu laqué blanc

## MOTORISATION



Ponant/Beethoven

Pour portails battants n'excédant pas 5000 mm entre piliers.  
(écoinçon mini 600 mm)



Pampero/Berlioz

Pour portails battants n'excédant pas 4000 mm entre piliers.  
(écoinçon mini 450 mm)



Alizé/Ravel

Pour portails coulissants pesant jusqu'à 600 kg.



Axovia Multipro 3S Io

Pour portails battants dont la longueur d'un vantail n'excède pas 2000 mm et 300 kg.



Elixo Smart Io

Pour portails coulissants dont la longueur du vantail n'excède pas 6000 mm et 300 kg.



## CARACTÉRISTIQUES BATTANTS



Fixations hautes :

- Gond 51 caréné
- Gond universel réglable à visser avec penture
- Gond laqué à sceller avec penture

Fixations basses :

- Crapaudine à visser
- Gond 51 non caréné
- Gond universel réglable à visser avec penture
- Gond laqué à sceller avec penture

Serrure inox encastrée

Poignée aluminium noire ou blanc ou laqué RAL portail

Sabots & arrêts 2 vantaux