



# Portail PVC Gamme Résidence Cadre inox soudé gainé

CG 04

Dimensions maximales :  
4500 x 2000 mm

Panachage de lames 120 x 28 et  
80 x 28 mm posées en applique

Embouts plats

Forme droite uniquement

+ Clôture CL 05



**10 ANS  
GARANTIE**

FABRICATION  
PVC TEINTÉ  
MASSE

**7 ANS  
GARANTIE**


PVC PLAXÉ

## Informations techniques

### SYSTÈMES D'OUVERTURE




Battant



Coulissant

### COLORIS

.TEINTÉ MASSE



.PLAXÉ



### GAMME RÉSIDENCE PVC cadre inox . Soudé gainé

Dimensions max : L. 4500 x H. 2000 mm

Traverses : 120 x 28 mm

Montants : 120 x 28 mm



## CARACTÉRISTIQUES COULISSANTS



Pièce de réception en alu laqué blanc

Rail inox :

- + Butée
- + Roulette pour portail coulissant composée de : chape alu et galet inox
- + Crémailleure en nylon armé pour motorisation

Serrure de coulissant intégrée

Support de guidage en alu laqué blanc

## CARACTÉRISTIQUES BATTANTS



Fixations hautes :

- Gond 27 zamak à visser
- Gond universel réglable à visser avec penture
- Gond laqué à sceller avec penture

Fixations basses :

- Crapaudine à visser
- Gond 51 non caréné
- Gond universel réglable à visser avec penture
- Gond laqué à sceller avec penture

Serrure inox en applique  
Poignée aluminium noire ou blanc

Sabots & arrêts 2 vantaux

## MOTORISATION



Ponant / Beethoven

Pour portails battants n'excédant pas 5000 mm entre piliers.  
(écoinçon mini 600 mm)



Pampero / Berlioz

Pour portails battants n'excédant pas 4000 mm entre piliers.  
(écoinçon mini 450 mm)



Alizé / Ravel

Pour portails coulissants pesant jusqu'à 600 kg.



Axovia Multipro 3S lo

Pour portails battants dont la longueur d'un vantail n'excède pas 2000 mm et 300 kg.



Elixo Smart lo

Pour portails coulissants dont la longueur du vantail n'excède pas 6000 mm et 300 kg.

