

# Portail PVC Gamme Résidence Cadre inox soudé gainé


CG 05

Dimensions maximales :  
4500 x 2000 mm

Remplissage horizontal  
pas de 50 mm ou 150 mm

Forme droite uniquement

+ Clôture CL 17 A



**10 ANS  
GARANTIE**  
FABRICATION  
PVC TEINTÉ  
MASSE


**7 ANS  
GARANTIE**  
PVC PLAXÉ

## Informations techniques

### SYSTÈMES D'OUVERTURE




Battant



Coulissant

### COLORIS

.TEINTÉ MASSE



.PLAXÉ



### GAMME RÉSIDENCE PVC cadre inox . Soudé gainé

Dimensions max : L. 4500 x H. 2000 mm

Traverses : 120 x 28 mm

Montants : 120 x 28 mm



## CARACTÉRISTIQUES COULISSANTS



Pièce de réception en alu laqué blanc

Rail inox :  
+ Butée  
+ Roulette pour portail coulissant  
composée de : chape alu et galet inox  
+ Crémailleure en nylon armé  
pour motorisation

Serrure de coulissant intégrée

Support de guidage en alu laqué blanc

## CARACTÉRISTIQUES BATTANTS



Fixations hautes :

- Gond 27 zamak à visser
- Gond universel réglable à visser avec penture
- Gond laqué à sceller avec penture

Fixations basses :

- Crapaudine à visser
- Gond 51 non caréné
- Gond universel réglable à visser avec penture
- Gond laqué à sceller avec penture

Serrure inox en applique

Poignée aluminium noire ou blanc

Sabots & arrêts 2 vantaux

## MOTORISATION



Ponant/ Beethoven

Pour portails battants  
n'excédant pas 5000 mm  
entre piliers.  
(écoinçon mini 600 mm)



Pampero / Berlioz

Pour portails battants  
n'excédant pas 4000 mm  
entre piliers.  
(écoinçon mini 450 mm)



Alizé / Ravel

Pour portails  
coulissants pesant  
jusqu'à 600 kg.



Axovia Multipro 3S Io

Pour portails battants dont  
la longueur d'un vantail  
n'excède pas 2000 mm et  
300 kg.



Elixo Smart Io

Pour portails coulissants  
dont la longueur du vantail  
n'excède pas 6000 mm et  
300 kg.

