

# Portail PVC Gamme Résidence Cadre inox soudé intégré

CI 71

Dimensions maximales :  
4500 x 2000 mm

Remplissage fougère,  
pas de 50 mm

Tôle décorative au choix

+ Clôture CL 06 D  
remplissage fougère



**10 ANS  
GARANTIE**  
FABRICATION  
PVC TEINTÉ  
MASSE

**7 ANS  
GARANTIE**  
PVC PLAXÉ

## Informations techniques

### SYSTÈMES D'OUVERTURE



Battant



Coulissant



Oppos'home


### TÔLE DÉCORATIVE

**34**  
modèles  
de tôles



### COLORIS

. TEINTÉ MASSE



### FORMES

Forme standard :

Formes disponibles :

### GAMME RÉSIDENCE PVC cadre inox . Soudé intégré

Dimensions max : L. 4500 x H. 2000 mm

Traverses : 115 x 58 mm

Montants : 92 x 51 mm



## CARACTÉRISTIQUES COULISSANTS



Pièce de réception en alu laqué blanc

Rail inox :

- + Butée
- + Roulette pour portail coulissant composée de : chape alu et galet inox
- + Crémallère en nylon armé pour motorisation

Serrure de coulissant intégrée

Support de guidage en alu laqué blanc

## MOTORISATION



Ponant/ Beethoven

Pour portails battants n'excédant pas 5000 mm entre piliers.  
(écoinçon mini 600 mm)



Pampero / Berlioz

Pour portails battants n'excédant pas 4000 mm entre piliers.  
(écoinçon mini 450 mm)



Alizé / Ravel

Pour portails coulissants pesant jusqu'à 600 kg.



Axovia Multipro 3S Io

Pour portails battants dont la longueur d'un vantail n'excède pas 2000 mm et 300 kg.



Elixo Smart Io

Pour portails coulissants dont la longueur du vantail n'excède pas 6000 mm et 300 kg.



## CARACTÉRISTIQUES BATTANTS



Fixations hautes :

- Gond universel réglable à visser avec penture
- Gond laqué à sceller avec penture

Fixations basses :

- Gond universel réglable à visser avec penture
- Gond laqué à sceller avec penture

Serrure inox encastrée

Poignée aluminium noire ou blanc ou laqué RAL portail

Sabots & arrêts 2 vantaux