

Portail PVC

Gamme Pavillon

Cadre Alu vissé intégré

CV 20


Dimensions maximales :
4000 x 1800 mm

Barreaudage vertical:
100 x 24 mm

Remplissage plein par lames verticales, ou horizontales:
150 x 24 mm

Forme droite uniquement

+ Clôture CL 08 B, CL 23 ou
CL 24




**10 ANS
GARANTIE**
FABRICATION
PVC TEINTÉ
MASSE

**7 ANS
GARANTIE**
PVC PLAXÉ

Informations techniques


SYSTÈMES D'OUVERTURE



Battant




Coulissant



Oppos'home

COLORIS

.TEINTÉ MASSE



BLANC



1015*
BEIGE

.PLAXÉ



GRIS 7016
SABLÉ**

CHÈNE
DORÉ***

. BI-COLORATION



QUERCIA



CÉNÉRÉ

GAMME PAVILLON PVC cadre ALU . Vissé intégré

Dimensions max : L. 4000 L x H. 1800 mm

Traverses : 84 x 51 mm

Montants : 83 x 64 mm



CARACTÉRISTIQUES COULISSANTS



Pièce de réception en alu laqué blanc

Rail inox :

- + Butée
- + Roulette pour portail coulissant composée de : chape alu et galet inox
- + Crémailleure en nylon armé pour motorisation

Serrure de coulissant intégrée

Support de guidage en alu laqué blanc

MOTORISATION



Ponant/ Beethoven

Pour portails battants n'excédant pas 5000 mm entre piliers.
(écoinçon mini 600 mm)



Pampero / Berlioz

Pour portails battants n'excédant pas 4000 mm entre piliers.
(écoinçon mini 450 mm)



Alizé / Ravel

Pour portails coulissants pesant jusqu'à 600 kg.



Axovia Multipro 3S Io

Pour portails battants dont la longueur d'un vantail n'excède pas 2000 mm et 300 kg.



Elixo Smart Io

Pour portails coulissants dont la longueur du vantail n'excède pas 6000 mm et 300 kg.



CARACTÉRISTIQUES BATTANTS



Fixations hautes :

- Gond 51 caréné
- Gond universel réglable à visser avec penture
- Gond laqué à sceller avec penture

Fixations basses :

- Crapaudine à visser
- Gond 51 non caréné
- Gond universel réglable à visser avec penture
- Gond laqué à sceller avec penture

Serrure inox encastrée

Poignée aluminium noire ou blanc ou laqué RAL portail

Sabots & arrêts 2 vantaux